

ATLAS ATZC MODEL MONORAY 4 HAREKETLİ ZİNCİRLİ VİNÇLER

ATLAS ATZC model 4 hareketli zincirli vinçler , 380 volt ile çalışmaktadır , standart zincir boyları 6 mt olup aşağı yukarı ve sağa sola olarak 4 hareketli bir elektrikli vinçtir.

ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇLER - 4 HAREKETLİ (380 VOLT)

ATLAS ATZC serisi 4 hareketli elektrikli zincirli vinçler, 1 ton ile 3 ton arası yükleri bir ray üzerinde soldan sağa ve aşağıdan yukarı olmak üzere dört yönlü hareket ettirme imkanı sunar.

JAPONYA ÜRETİMİ ZİNCİR

ACİL FREN SİSTEMİ

4 YÖNLÜ HAREKET



ATZC 1-4

Kapasite	1 ton
Kaldırma yüksekliği	6 m
Test yükü	1.25 ton
Zincir donanım sayısı	1
Yük zinciri ölçüsü	7.1 mm
Motor gücü	1.1 kW
Şaryo motor gücü	0.3 kW
Kaldırma hızı	4.3 m/dak
Rayda yürüme hızı	15 m/dak
Çalışacağı NPI	160-300 mm
Koruma sınıfı	IP 44
Ağırlık	83 kg



ATZC 3-4

Kapasite	3 ton
Kaldırma yüksekliği	6 m
Test yükü	3.75 ton
Zincir donanım sayısı	3
Yük zinciri ölçüsü	7.1 mm
Motor gücü	1.1 kW
Şaryo motor gücü	0.4 kW
Kaldırma hızı	1.43 m/dak
Rayda yürüme hızı	18 m/dak
Çalışacağı NPI	220-380 mm
Koruma sınıfı	IP 44
Ağırlık	140 kg



ATZC 2-4

Kapasite	2 ton
Kaldırma yüksekliği	6 m
Test yükü	2.5 ton
Zincir donanım sayısı	2
Yük zinciri ölçüsü	7.1 mm
Motor gücü	1.1 kW
Şaryo motor gücü	0.3 kW
Kaldırma hızı	2.15 m/dak
Rayda yürüme hızı	15 m/dak
Çalışacağı NPI	160-330 mm
Koruma sınıfı	IP 44
Ağırlık	96 kg

ELEKTRİKLİ STÜDYO VİNCİ (380 VOLT)



ATSV 1

Kapasite	1 ton
Zincir ölçüsü	7.1 mm
Test yükü	1.2 ton
Zincir donanım sayısı	1
Hareket	2
Kaldırma hızı	6 m/dak
Motor gücü	2 hp
Zincirsiz ağırlık	45 kg